



Sumitomo Electric

RoHS

COMPLIANT
2002/95/EC



T-39

CORE ALIGNING SPLICER

ISO 14001 ve Sumitomo ECO-21/2 programı* altında üretilmiş ve geliştirilmiştir.

Avrupa Birliği RoHS yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

İki
bağımsız
heat-shrink
ısıtıcı

Eşsiz kelepçe
tasarımı
curled fiberlerde
eklemeyi
kolaylaştırır

Eklemeye ve
heat-shrinking' e
otomatik
başlama

Sumitomo Electric Europe Ltd www.sumielectric.com seel@sumielectric.com

- ▶ Fiber Tipleri: SMF, MMF, NZ-DSF, DSF, CSF
 - ▶ Ortalama Kayıp: SMF 0.02 dB, MMF 0.01 dB, DSF & NZ-DSF 0.04 dB with identical SEI
 - ▶ Fiber Boyutları: Kılıf 125µm, Kaplama 100µm-1mm tight or loose* buffer
 - ▶ Cleave Uzunluğu: ≤ 250µm, 8-16mm. > 250µm, 16mm tight buffer, 20mm loose buffer*
 - ▶ Çekme Testi: 1.96N (200gf) mekanik, fiberin ek yerinde
 - ▶ Zaman (tipik): Ekleme 9s (hızlı mod). Heat shrink <35s 40mm sleeve/ısıtıcı
 - ▶ Programlar: Ekleme – 48. Isıtıcı – 20
 - ▶ Hafıza: 10000 ek
 - ▶ Çalıştırma Şartları: -10°C ... 50°C, <95 nem, ≤5000m
 - ▶ Saklama Şartları: -10°C ... +70°C, <95 nem
 - ▶ Arabirimler: Video çıkışı – RJ45 jack. Data port – USB Type-B
 - ▶ Besleme: 100~240V AC veya PS-66 adaptör ile 10~15V DC
 - ▶ Boyut, Ağırlık: 150x150x150mm, 5.6” LCD, PS-66 adaptör dahil 2.8 kg
 - ▶ Bataryalar: BU-66S 4.5Ah, BU-66L 9Ah. 100 veya 200 ekleme & ısıtma işlemi sırasıyla
 - ▶ APDS; SMF, MMF, NZDSF, EDF & kullanıcı tanımlı fiberleri tanır
 - ▶ Hizalama: Eşmerkezli olmayan SMF için otomatik IAS, core, çap/kılıf
- * Loose buffer fiber için kaplı kelepçeler, fabrikada hazırlama opsiyonu

ÖZELLİKLER

OPSİYON VE AKSESUARLAR



BU-66L



BU-66S



ER-10



PC-V66



T-39_CSBB

- Ön ve arkada çalışmak için monitör 180° dönebilir
- Cladding kelepçeler, rüzgar başlığı ile tümleşik ayrıca bağımsız çalışabilir
- Sumitomo güvenilirliği ile hafif ve hızlı

Sumitomo Electric Europe Ltd
220 Centennial Park
Elstree WD63SL
England
Tel: +44 (0)20 89538118



* ECO-21/2, küresel ısınmayı engellemek ve çevre kirliliğini azaltmak için Sumitomo' nun programıdır. Sumitomo Electric önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirebilir.