

# Patch Cord

# PROTEL FİBER

## E2000-E2000 Simplex ve Duplex Patch Cord

- SM Singlemode 9/125 $\mu$
- SM Singlemode 9/125 $\mu$  (APC )

Açıklamalar	
◆	Tırnaklı İtip takılan, çekildiğinde çıkan konektörlü
◆	Tek-parça tasarımı, hızlı ve doğru montaj için
◆	Konektör ucundaki metalik kapak fiberin kirlenmesini ve tozlanmasını önler
◆	Yüksek mekanik dayanıklılık
◆	Yüksek veri gereksinimi ve yüksek güvenlik ortamları için ideal



E2000 (APC) Singlemode



E2000 Singlemode

Özellikler	Açıklamalar
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C - +70 °C arası
Dayanıklılık	Minimum 1000 takılabilme döngüsü kayıpta artış olmaz
Ekleme Kaybı	< 0.3 dB
Geri Dönüş Kaybı	- 30 dB
Birinci Kaplama	Acrylate, $\varnothing$ 250 $\pm$ 15 $\mu$ m
İkinci Kaplama	$\varnothing$ 0.9 $\pm$ 0.1 mm veya 3.0 $\pm$ 0.1 mm
Uzunluk	1 - 200 m arası sipariş üzerine yapılır

