

Patch Cord

PROTELFİBER

SC-ST Simplex ve Duplex Patch Cord

- SM Singlemode 9/125 μ
- MM Multimode 50/125 μ
- MM Multimode 62.5/125 μ

Açıklamalar

- ◆ İtip takılan SC, çekildiğinde çıkan ST konektörlü patch cord
- ◆ Tek parça tasarımı, hızlı ve kolay montaj
- ◆ Yüksek mekanik dayanıklılık



SC-ST Duplex



SC-ST Simplex

Özellikler	Açıklamalar
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C - +70 °C arası
Dayanıklılık	Minimum 1000 takılabilme döngüsü kayıpta artış olmaz
Ekleme Kaybı	< 0.3 dB
Geri Dönüş Kaybı	- 30 dB
Birinci Kaplama	Acrylate, \varnothing 250 \pm 15 μ m
İkinci Kaplama	\varnothing 0.9 \pm 0.1 mm veya 3.0 \pm 0.1 mm
Uzunluk	1 - 200 m arası sipariş üzerine yapılır



Perpa Ticaret Merkezi, B-Blok, 2.Kat, No: 63, 34385 Okmeydanı – İstanbul
Tel: (212) 221 80 60 pbx Faks: (212) 221 80 30 E-posta: protel@protelturkey.com
www.protelturkey.com

09.03.2010