

2305

PACIFIC®

Regüle DC Güç Kaynağı, 0~30V/0~5A

- 0~30V/0~5A Regüle DC Güç Kaynağı
- ARGE çalışmalarında, eğitim kurumlarında ve üretimde kullanılır

Açıklamalar

- 0~30V/0~5A DC Güç Kaynağı
- Yüksek Kararlılık ve Hassasiyet
- Tüm Portlarda Çıkış Koruması
- Çıkışta Düşük Dalgalanma, Düşük Gürültü
- Sürekli Çalışmaya Uygun
- Gerilim ve Akım Belirtilen Değerler Arasında Kademesiz Ayarlanabilir
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
- CC/CV Otomatik Anahtarlama



| Model Özellikleri | Açıklamalar | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Değişken Çıkış | | Sabit Çıkış | |
| Çıkış Gerilimi | 0~30V (kademesiz ayarlanabilir) | Çıkış Gerilimi: | 30V |
| Çıkış Akımı: | 0~ İstenen Akım Değeri | Çıkış Akımı: | 5A |
| Kaynak Regülasyonu: | ≤0.01% +3mV | Kaynak Regülasyonu: | ≤5mV |
| Yük Regülasyonu: | ≤0.01% +3mV | Yük Regülasyonu: | ≤15mV |
| Dalgalanma & Gürültü: | ≤ 1mVrms | Dalgalanma & Gürültü: | ≤ 2mVrms |
| Gösterge: | 2 adet 3½ Haneli LED Gösterge | | |
| Gösterge hatası: | ≤0.5% + 1hane | | |
| Diğerleri | | Diğerleri | |
| Besleme Gerilimi: | 220VAC±%10 / 50Hz | Çalışma Sıcaklığı | Sıcaklık: 0°C~40°C |
| Çıkış Gücü: | 300W | Nem: | ≤90% RH |
| Boyutlar: | 120X150X270 (mm) | Depolama Sıcaklığı | Sıcaklık: 20°C~80°C |
| Ağırlık: | Yaklaşık 4 kg | Nem: | ≤80% RH |

 **PROTEL®**

Perpa Ticaret Merkezi, B-Blok, 2.Kat, No: 63, 34385 Okmeydanı – İstanbul
Tel: (212) 221 80 60 pbx Faks: (212) 221 80 30 E-posta: protel@protelturkey.com
www.protelturkey.com

09.03.2010