

2305D+

PACIFIC®

3 Çıkışlı DC Güç Kaynağı, 2 Adet 0~30V/0~5A ve 1 Adet 5V/1A Sabit Çıkış

- 0~30V/0~5A ve 5V/1A Sabit Çıkış
- ARGE çalışmalarında, eğitim kurumlarında ve üretimde kullanılır

Açıklamalar

- 3 Adet Bağımsız Çıkış (2 Adet Ayarlanabilir ve 1 Adet Sabit) DC Güç Kaynağı
- Ayarlanabilir Çıkışlar Seri veya Paralel Olarak Bağlanabilir
- Yüksek Kararlılık ve Hassasiyet
- Tüm Portlarda Çıkış Koruması
- Çıkışta Düşük Dalgalanma, Düşük Gürültü
- Sürekli Çalışmaya Uygun
- Gerilim ve Akım Belirtilen Değerler Arasında Kademesiz Ayarlanabilir
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması



Model Özellikleri	Açıklamalar		
Değişken Çıkış		Sabit Çıkış	
Çıkış Gerilimi	0~30V (kademesiz ayarlanabilir)	Çıkış Gerilimi:	30V
Çıkış Akımı:	0~ İstenen Akım Değeri	Çıkış Akımı:	5A
Kaynak Regülasyonu:	≤0.01% +3mV	Kaynak Regülasyonu:	≤5mV
Yük Regülasyonu:	≤0.01% +3mV	Yük Regülasyonu:	≤15mV
Dalgalanma & Gürültü:	≤ 1mVrms	Dalgalanma & Gürültü:	≤ 2mVrms
Gösterge:	4 adet 3½ Haneli LED Gösterge		
Gösterge hatası:	≤0.5% + 1hane		
Diğerleri		Diğerleri	
Besleme Gerilimi:	220VAC±%10 / 50Hz	Çalışma Sıcaklığı	Sıcaklık: 0°C~40°C
Çıkış Gücü:	300W	Nem:	≤90% RH
Boyutlar:	240x150x270 (mm)	Depolama Sıcaklığı	Sıcaklık: 20°C~80°C
Ağırlık:	Yaklaşık 9 kg	Nem:	≤80% RH

